

デ ス ト ー ル

Destol F-II

重油及び軽油用 燃料油添加剤（防カビ剤）

Destol F-IIは、燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。
ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。
Destol F-IIは、これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。

性 状

- 外 観 : 無色～淡黄色透明液体
- 粘 度 : 5.8 cSt (50℃)
- 引 火 点 : 80℃ (タグ密閉式)
- 密 度 : 0.85 g/cm³ (15℃)
- 主 成 分 : 窒素化合物、石油系溶剤

特 性

- スラッジの原因となるカビの生成を抑制します。
- すでに発生しているカビに対しては、カビ菌糸の発育を阻止します。
- 長期間にわたって効果を発揮します。
- 燃料油に容易に溶解・分散し、燃料油性状及び燃焼にも悪影響を与えません。

使用 方法

- 標準添加剤は、燃料油・MGO(灯油、軽油)に対して**1/5,000**ですが、汚染の著しい場合は1/2,500に増量してください。
- 添加方法は、燃料油タンクに、燃料油と良く混合するように注入してください。
添加剤に予め燃料油タンクに注入した後、燃料油を補給すると、添加剤の拡散が促進されます。

取扱上の注意

- 引火性がありますので、火気に注意してください。
 - 防護眼鏡・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください。
 - 応急処置
 - ・目に入った場合 : 直ちに多量の清水で十分に洗ってください。
 - ・皮膚付着の場合 : 石鹸水で良く洗い、皮膚用クリームを塗ってください。
 - ・蒸気吸入の場合 : 新鮮な空気のある場所に移し、身体を保温してください。
- *状況に応じて医師の診察を受けて下さい。

保管上の注意

- 火気厳禁
- 冷暗所に保管

荷 姿

- | | 重量(kg) | 寸法(WxDxH,cm) |
|-----------|--------|--------------|
| ●200 Lドラム | 191.7 | φ58.5x89 |
| ●18 L 石油缶 | 16.5 | 23.8x23.8x35 |



関連法規

- 消防法 : 危険物第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ

進取の気象をモットーに

日本油化工業株式会社

横浜本社 : TEL : 045(201)8867 / FAX : 045(201)8358
神戸営業所 : TEL : 078(321)4105 / FAX : 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。
(<https://www.nipponyuka.jp/>)

