



ガラスの汚れ落とし剤
**ハイグラス
シャンプー**

船舶用 
すっきり視界は、
気分がいい。



ガラスの表面保護剤
**ハイグラス
ガード**

 日本油化工業株式会社

これまでにない抜群の効果!!

船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。

船舶用

ガラスの汚れ落とし剤 ハイグラスシャンプー Hi-GLASS SHAMPOO

『ハイグラスシャンプー』は、精製された特殊研磨剤等を配合したスラリー状の強力油膜除去剤です。ウィンドーガラスや鏡面に付着した頑固な油膜や汚れをガラス面に傷つけることなく取り除くことができます。

■ 性 状

- 外 観：乳白色粘稠液体
- 粘 度：1250 cP (20℃)
- 密 度：1.25 g/cm³ (15℃)
- 反 応：弱アルカリ性
- 主成分：研磨剤、界面活性剤

■ 特 製

①本剤は、数種の研磨剤を水中に分散させた研磨タイプの汚れ落とし剤で、特殊な研磨剤の配合により、ガラス面を傷つけることなく汚れを除去できます。

■ 使用方法

※使用する前に本剤を良く振ってください。

①少量の『ハイグラスシャンプー』をシャンプークロス又はスポンジに付け、ガラス面に円を描くように、やや強めにこすってください。

②『ハイグラスシャンプー』が乾燥して白くなってから、乾いた綺麗な布でムラなく拭き取ってください。

※湿った布で拭き取ると白い粉の残る場合がありますから、乾いた布で行ってください。

※水が使える場合は、ホースで水を掛けながら柔らかいブラシで洗い流してください。

■ 使用上の注意

- ①塗装面・樹脂面・ゴム面などには使用しないでください。
- ②長期間の保存で成分が分離することがありますが、性能には影響ありません。

■ 取扱上の注意

①長時間使用する場合や、荒れ性の方は、炊事用手袋を着用してください。

②応急処置

・眼に入った場合：絶対にこすらずに、多量の水で洗い流してください。

・飲み込んだ場合：吐き出させ、口を濯がせてください。

※状況に応じ、医師の診断を受けてください。

■ 保管上の注意

- 凍結しない場所に保管

■ 荷 姿

- 800ml ポリ容器

■ 関連法規

- 該当なし

船舶用

ガラスの表面保護剤 ハイグラスガード Hi-GLASS GUARD

『ハイグラスガード』は、ガラス表面の長期保護を目的に開発された特殊被膜剤で、塗るだけで降雨時や海水しぶきがかかる時でも良好な視界が得られます。

■ 性 状

- 外 観：無色透明液体
- 反 応：酸性
- 密 度：0.81 g/cm³ (15℃)
- 主成分：溶剤型シリコーン撥水剤

■ 特 製

①ハイグラスガードは、ガラス表面をなめらかにし、水を弾き乱反射のない美しい光沢を保ちます。

■ 使用方法

①ハイグラスガードをガラスに塗る前に、表面の汚れを十分に落としてください。

②ガラスの表面が乾いてから、柔らかい布あるいは紙に少量つけ、いくつも円を描くようにして、全面にムラなく塗ってください。

③塗った後1～2分間待ってから、綺麗な布でさらに円を描くように拭き延ばしてください。

④更に5～10分乾かした後、水を掛けるか濡れたタオル等で十分拭き取ってください。

■ 使用上の注意

- ①火気の付近では使用しないでください。
- ②ワイパー等のゴムには使用しないでください。

■ 取扱上の注意

①酸性ですから、目や皮膚に触れないよう、注意してください。

②衣類等に付着した場合は、すぐに洗剤で洗ってください。

③応急処置

・眼に入った場合：直ちに多量の水で15分以上洗い流してください。

・皮膚付着の場合：石鹸と水で洗い流してください。

※状況に応じ、医師の診断を受けてください。

■ 保管上の注意

- 密栓して、冷暗所に保管

■ 荷 姿

- 800ml ポリ容器

■ 関連法規

- 消防法：危険物第4種 第1石油類 危険等級II

進取の気象をモットーに

日本油化工業株式会社

横浜本社： TEL：045(201)8867 / FAX：045(201)8358
神戸営業所： TEL：078(321)4105 / FAX：078(321)4107



←お問合せはこちらまで。
(<https://www.nipponyuka.jp/>)

