

# ユニゾール Yunisol C

## 一般鉱物油洗淨剤

ユニゾールCは、鉱物油類一般の洗淨を目的とした化学洗淨剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。

### 性 状

- 外 観 : 淡黄色透明液体
- 引 火 点 : 78℃以上
- 密 度 : 0.82 g/cm<sup>3</sup> (15℃)
- 反 応 : 中性
- 主 成 分 : 石油系溶剤、界面活性剤

### 特 性

- 鉱物油に対する浸透性が強く、乳化分散による洗淨力が強力です。
- 各種金属に対する腐食性はありません。

### 使 用 方 法

《 原則として原液使用 》

#### ①浸漬法

機械部品等小型のものは、5～10分浸漬後、拭き取るかまたは水洗いします。

#### ②拭き取り法

本剤をウエス等に浸して油汚れの部分に塗布・浸透させた後、拭き取ります。

※ 1缶(18L)で30～50㎡の掃除ができます。

#### ③噴霧法

噴霧器で満遍なく油汚れの部分に散布し、5～10分後に水洗いします。

※ 1ドラム(200L)でタンク容量250～300トンの掃除ができます。

#### ④蒸気注入法

タンク内部の重油等の洗淨は、本剤を塗布または散布後、蒸気を注入し蒸気蒸し(60～70℃で5～6時間)を行い、その後水洗うと著しい洗淨効果が得られます。

#### ⑤循環法

オイルクーラ、熱交換器等の洗淨には、本剤をポンプで循環させる方法が有効です。

その際、50～60℃に加温すると作業時間が短縮できます。

(裏面もお読みください。)


進取の気象をモットーに

 **日本油化工業株式会社**

横浜本社 : TEL : 045(201)8867 / FAX : 045(201)8358  
神戸営業所 : TEL : 078(321)4105 / FAX : 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。  
(<https://www.nipponyuka.jp/>)



## 使用上の注意

- 高濃度の蒸気を長時間吸引しないように注意してください。
- 廃液は、焼却するか、産業廃棄物として処理してください。

## 取扱上の注意

- 取扱時は、眼鏡・マスク・手袋等の保護具を着用してください。
  - 応急処置
    - ・眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で十分洗い流してください。
    - ・蒸気吸引の場合 : 新鮮な空気の所に移し、身体を保温してください。
    - ・皮膚付着の場合 : 石鹼と水でよく洗い皮膚用クリームを塗ってください。
- ※状況に応じ、医師の診察を受けてください。

## 保管上の注意

- 火気厳禁
- 冷暗所に保管

## 荷 姿

	重量(kg)	寸法(WxDxH,cm)
●200L ドラム缶	181	φ 58.5x89
●18 L 石油缶	15.5	23.8x23.8x35



## 関連法規

- 消防法 : 危険物第4類 第3石油類 危険等級Ⅲ
- PRTR法 : 第1種指定化学物質