

ユニゾール Yunisol SP

油汚れ・作業衣等の洗浄剤

ユニゾールSPは、部屋周り、リノリウム、甲板各部、機関部品、作業衣にいたるまで広い用途をもった粉末の合成洗剤です。

性状

- 外観： 白色～淡黄色粉末
- 反応： アルカリ性
- 主成分： 無機アルカリ塩、界面活性剤

材質影響一覧表					
ステンレス	鋼鉄	鋳鉄	アルミ	亜鉛	銅
○	○	○	△	×	△
○ = 影響なし		△ = 影響小		× = 影響大	

特性

- ① ユニゾールSPは、数種のアルカリ塩と界面活性剤を配合した洗浄剤で、鹼化・乳化分散等の相乗作用により優れた洗浄効果を発揮します。
- ② 鉄の表面にリン酸鉄の皮膜を作るので、適当な防錆効果を示します。

使用方法

本剤 150～300g を石油缶1杯の水に溶解して、洗浄液を作ります。

- ① 甲板・船室・機関室等のペンキ塗装部に付着した油の汚れは、洗浄液を浸み込ませたウエスで拭き取ります。
- ② 機械部品の洗浄は、部品を洗浄液に浸漬するか、洗浄液を染み込ませたウエス等で汚れを拭き取ります。
- ③ 軍手・作業衣等は、洗浄液に一晩浸漬した後、洗濯機で濯ぎ洗います。

使用上の注意

- 吸湿性がありますので、使用後は必ず密封してください。
※業務用以外には使用しないでください。
- 他の容器に移して使用しないで下さい。
- 他の容器に移し替える場合は、弊社指定の容器に移して下さい。

(裏面もお読みください。)


進取の気象をモットーに

 **日本油化工業株式会社**

横浜本社： TEL： 045(201)8867 / FAX： 045(201)8358
神戸営業所： TEL： 078(321)4105 / FAX： 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。
(<https://www.nipponyuka.jp/>)



取扱上の注意

- ① 取扱時は、眼鏡・ゴム手袋等の保護具を着用してください。
 - ② 応急処置
 - ・眼に入った場合 : 直ちに清浄な水で十分洗浄してください。
 - ・皮膚付着の場合 : 清水で良く洗い、皮膚用クリームを塗ってください。
- ※状況に応じ医師の診察を受けてください。

保管上の注意

- 湿気のない、冷暗所に保管

荷 姿

- 15kg段ボール箱

重量(kg) 寸法(WxDxH,cm)
15 25.5x38.5x16.9



関連法規

- 該当なし