

ユニゾール Yunisol SS

一般洗淨剤(水溶性)

ユニゾールSSは、強力な乳化洗淨力を持つ使用範囲の広い一般洗淨剤です。

性 状

- 外 観： 無色透明粘着性液体
- 引 火 性： なし
- 密 度： 1.01 g/cm³ (15℃)
- 反 応： 中 性
- 主 成 分： 界面活性剤

特 性

- ① 本製品は、船外に排出することができる洗淨剤としてMARPOL条約附属書Vの基準を満たしています。海洋環境に有害ではありません。
- ② 濃縮タイプですから経済的です。
- ③ 動植物油や重油類の汚れ等、広い範囲の洗淨に使用できます。
- ④ 洗淨後のベタツキ、洗淨臭もなく、仕上がりも良好です。

使 用 方 法

汚れに応じ、次表を参考に本剤の希釈液を作り洗淨してください。

洗 淨 対 象 物	水 1リットルに対する本剤の量 (mL)
陶器・金属・ガラス器具・木工品等の汚れ	5
ペンキ・エナメル・プラスチックの汚れ	5～10
油で汚れた衣類等	50～100
機械部品の汚れ	50～100
重油・潤滑油・魚油等の貯蔵タンクの洗淨	5～10 (加温循環洗淨)

※手足・皮膚等の油汚れはYunisol TLが適しています。手足の表記は削除いたしました(2021年1月)

使用上の注意

- 加温することにより洗淨効果が上がります。
汚れの程度に応じて、洗淨液を 50～60℃に加温すると効果的です。
※業務用以外には使用しないでください。

取扱上の注意

- ① 応急処置
・眼に入った場合：直ちに多量の水で15分以上洗い流してください。
※状況に応じ医師の診察を受けてください。


(裏面もお読みください。)

進取の気象をモットーに
 **日本油化工業株式会社**

横浜本社： TEL： 045(201)8867 / FAX： 045(201)8358
神戸営業所： TEL： 078(321)4105 / FAX： 078(321)4107



←お問合せはこちらまで。
(<https://www.nipponyuka.jp/>)



保管上の注意

- 冷暗所に保管

荷 姿

- 18 L缶

重量(kg) 寸法(WxDxH,cm)

19.2 23.8xx23.8x35

関 連 法 規

- 該当なし